




PTB047 H2W4A

Stalowa bariera ochronna ze słupkiem wbijanym w rozstawie co 2,00 m.
A steel safety barrier with a post spacing in every 2.00 m.

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL PARAMETERS

System Barier / Barrier System	PTB047 H2W4A
Typ bariery / Type of barrier	DWUSTRONNA DOUBLE SIDED
Poziom powstrzymywania / Containment level	H2
Poziom intensywności zderzenia / Impact severity	A
Klasa znormalizowanej szerokości pracującej / Normalized working width	W4
Znormalizowane ugięcie dynamiczne / Normalized dynamic deflection	0,9 M
Znormalizowane wtargnięcie pojazdu / Normalized vehicle intrusion	VI5
Rozstaw słupków / Distance between posts	2,00 M
Wysokość systemu / System height	0,75 M
Szerokość systemu / System width	0,286 M





KONTAKT / CONTACT

DZIAŁ SPRZEDAŻY / SALES DEPARTMENT

+48 790 425 018
slawomir.bodek@ptb.pl
+48 570 245 183
szczepan.ciura@ptb.pl

DZIAŁ TECHNICZNY / TECHNICAL DEPARTMENT

+48 535 631 304
karol.habas@ptb.pl

ADRES / ADDRESS

PolTechBud Sp. z o. o.
ul. Wielicka 250
30-663 Kraków
Polska / Poland

DANE FIRMY / COMPANY DATA

NIP: 6793163986
REGON: 369287352

www.ptb.pl